



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

/Ю.Н. Коржаев/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 09.008.П.1020 « 25 » 04 2013 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для целей оформления свидетельства о государственной регистрации – Грунтовка гидроизоляционная «ГИДРОЛАСТ».

Код ТНВЭД ТС: 3209

Организация-заявитель: ООО «Илсикон», 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 78, лит. А, РФ.

Организация-изготовитель: ООО «Илсикон», 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 78, лит. А, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 2628 от 09.04.2013 г.

Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 2316-002-74778554-2008,
- извещение № 1 об изменении ТУ 2316-002-74778554-2008,
- рецептура,
- паспорт,
- этикетка,
- выписка из ЕГРЮЛ,
- протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 2414/422 от 23.04.2013 г., № 2414/581 от 25.04.2013 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза грунтовки гидроизоляционной «ГИДРОЛАСТ» проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

№ 0018031

Продолжение: страниц 2
с № 0025530 по № 0025531

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

Грунтовка гидроизоляционная «ГИДРОЛАСТ» изготавливается по техническим условиям ТУ 2316-002-74778554-2008 «Грунтовка гидроизоляционная «ГИДРОЛАСТ»» с извещением № 1 об изменении, разработанным в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях с извещением № 1 об изменении, в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", отражены требования, предъявляемые при изготовлении и применении грунтовки. В целях охраны атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов вредных веществ в технических условиях ТУ 2316-002-74778554-2008 с извещением № 1 об изменении предусматривается организация контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Сбор, хранение и утилизацию отходов, образующихся при производстве, предусматривается осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гигиеническая характеристика:

Грунтовка представляет собой смесь латекса – акрилатной водной дисперсии и воды технической.

Обладает кожно-резорбтивным в рекомендуемом режиме применения и сенсibiliзирующим действиями.

Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения при однократном воздействии – отсутствует, при трёхкратном – слабое.

Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 1,0 м²/м³, однократном воздухообмене, температурах 20 и 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м³; акрилонитрила – не более 0,03 мг/м³; метилового спирта – не более 0,5 мг/м³; метилметакрилата – не более 0,01 мг/м³; дибутилфталата – не более 0,1 мг/м³; диоктилфталата – не более 0,02 мг/м³.

Запах – не более 2 баллов.

Область применения: для использования при проведении строительных и отделочных работ для огрунтовки сильнопитающих оснований с целью их укрепления и придания гидроизоляционных свойств перед последующей окраской, шпаклеванием и т.п.

Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.

Транспортировка любым видом крытого транспорта в плотно закрытой таре в вертикальном положении. Хранение в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже + 1 град. С. Гарантийный срок хранения – не ограничен.

При применении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания, проведение работ в проветриваемых помещениях или оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, «обладает кожно-

№ 0025530

К экспертному заключению
от 25.04.2013 г. № 78.01. 09.008.П.1020

резорбтивным и сенсibiliзирующим действиями», меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

Заключение:

Грунтовка гидроизоляционная «ГИДРОЛАСТ», изготавливаемая ООО «Илсикон» по техническим условиям ТУ 2316-002-74778554-2008 с извещением № 1 об изменении, по санитарно-гигиеническим и токсикологическим показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда



Герасимова Л.Б.

№ 0025531

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88